



ПОРТАЛЬНЫЙ БЕТОНОРАЗДАТЧИК С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ



Представляет собой самоперемещающийся бетонораздаточный механизм кранового типа в виде портала (полупортала) с опорой на рельсы, проложенные по полу цеха, для передвижения внутри цеха и транспортировки нужных количеств бетонной смеси от бетоносмесительной установки до формовочной машины. Оснащен передвигающимся по горизонтальной перекладине балочного типа бетонораздаточным бункером, представляющим собой емкость, в которой транспортируется бетонная смесь к месту выгрузки. В донной части бункера располагается челюстной затвор, через который происходит опорожнение бункера и выгрузка смеси в приемный бункер формовочной машины.

Служит в качестве промежуточного звена для передачи бетона от челночного кубеля к слипформеру.

Пролет	18,5 м
Объем раздаточного бункера по воде	2 куб.м

Бункер оснащен тензодатчиком для определения массы бетона.
Размеры разгрузочного люка: 600 мм (ширина), 1200 мм (длина). Скорость передвижения бетонораздатчика: 0,02-0,04/1,00 м/сек. (1-2/60 м/мин.)

Бетонораздатчик управляется с помощью системы автоматического управления на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) SIEMENS.