



WF 271 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ СЛИПФОРМЕР



Основная технологическая машина производственной линии, выполняющая формование изделий из предварительно напряженного бетона.

Оборудование:

- Автоматический расходный бункер объемом 3 м³, с двумя автоматическими питающими устройствами для выгрузки бетона.
- Индикаторы максимального и минимального уровней типа «Siemens» внутри каждого питающего устройства. Когда датчик фиксирует отсутствие бетона, сигнал посылается на программно-логический контроллер (PLC) и машина останавливается автоматически.
- Полный привод на 4 колеса для передвижения слипформера по рельсам формовочного стенда, с плавно регулируемой скоростью передвижения в пределах 0,9-3,0 м./мин.
- Щит питания и управления с программно-логическим контроллером (PLC) для работы в ручном и автоматическом режимах.
- Панель оператора OP7 для управления производственными формулами и сигнализациями и для изменения параметров.
- Система разбрызгивания воды укомплектована емкостью 300 л., насосом, редуктором давления, фильтром, датчиком давления и соединительными трубами.

Электрическая мощность: 3 кВт
 Напряжение: 400 В - 50 Гц
 Напряжение управления: 24 В - 50 Гц

